

2本針・3本針二重環縫伏せ縫腕ミシン

DA-9270

DA-9280

- ・薄物でもパッカリングなく、美しいステッチ (9270)
- ・段部縫製に適したトラクター押えで力強い縫製 (9280)



DA-9270

筒細タイプの腕ミシンワイシャツからジーンズまで幅広く対応します。

高品質な縫い

・パッカリングのない美しいステッチ

天びん・糸通し関係やタイミング、ゲージ部分の改良により、低テンション縫製を実現風合いのあるステッチに仕上げます。また、柔らかい縫い目で、パッカリングを防ぎます。



・調整不要の移動式針受け。目飛びを防ぎます

移動式針受けを採用していますので、目飛びを防いで確実に縫い上げます。また、移動針受けと送りのタイミングは一致しているので、縫い目ピッチを変更しても調節は不要です。(生地や糸によっては、針受けの再調整が必要となります。)



作業性が向上

・細い筒物にも対応

筒の外周は、171mm とスリム。オペレーターの作業性も十分に考慮しました。



・完全プッシュボタン方式

プッシュボタンを押しながら、プーリーの目盛りを合わせるだけで、縫い目ピッチが簡単に変更できます。



オプション

針糸冷却装置

シリコンで針糸を冷却させ、縫製中の熱糸切れを防ぎます。



仕様

DA-9270-□□□□□

用途		針数		針幅		針番手	ラッパーサイズ	
1	薄物	2	2本針	48	4.8 mm (3/16)	TV x 64 #12	M	薄物用
				64	6.4 mm (1/4)		L	中厚物用
2	薄物～中厚物	2	2本針	48	4.8 mm (3/16)	TV x 64 #14		
3	中厚物	2	2本針	64	6.4 mm (1/4)	TV x 64 #16		

DA-9280-□□□□□

用途		針数		針幅		針番手	ラッパーサイズ	
5	厚物	3	3本針	64	6.4 mm (1/4)	TV x 5 #21	L	中厚物用
7	極厚物 (デニム)	2	2本針	64	6.4 mm (1/4)	TV x 5 #22	H	厚物用
		3	3本針	64	6.4 mm (1/4)	TV x 5 #22	X	極厚物用

*3本針は、全体の針幅を示します。

モデル	二重環縫い	下送り	薄物	中厚物	厚物	極厚物	押え上昇量	最大縫い目長さ	最高縫い速度
DA-9270	★	★	★	★	-	-	10mm	薄物用 3.0mm 中厚物用 3.5mm	4,000sti/min
DA-9280	★	★	-	-	★	★	11mm	4.2mm	4,000sti/min* (常用 3,600sti/min)

*9280は、常用 3,600sti/min で使用してください。4,000sti/min で縫製する場合は、糸針冷却装置 (オプション) を併用してください。

- 製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- 写真は説明のためのもので、実際の使用状態とは一部異なります。また、一部オプションを含みます。

brother

ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みの上、安全に正しくお使いください。

相
お客様 Sew 談室
☎ 0120-33-2392

〒448-0803 愛知県刈谷市野田町北地蔵山1番地5
FAX:0120-820-883 / E-mail:bsq.helpdesk@brother.co.jp

■お問い合わせ、ご相談は

ブラザー工業株式会社 <http://www.brother.co.jp/>
〒448-0803 愛知県刈谷市野田町北地蔵山1番地5