

■ 各製品の主な仕様

製品名	A37-SP	A38-CG	S51-PW	イノヴィスQC-700
モーター制御方式	電子	電子	コンピュータ	コンピュータ
本体サイズW×D×H(mm)	380X177X260	380X177X260	413×178×296	435×201×292
本体質量	4.9kg	4.9kg	4.9kg	8.8kg
消費電力	17W(0.1W)	17W(0.1W)	40W(0.1W)	50W
釜の形式	水平全回転	水平全回転	水平全回転	水平全回転
最高回転数(rpm)	500	500	710	850
最低回転数(rpm)	70	70	70	70
模様数	11(8種類)	11(8種類)	20	679
模様選択方式	正面選択ダイヤル	正面選択ダイヤル	シフトキー	タッチパネル式液晶
液晶パネル	×	×	○	○
BH形式	4 step	4 step	1step(全自動)	1step(全自動)
BH種類	1(パータック)	1(パータック)	3(パータック、ネムリ、ハトメ)	10種類
最大振幅	5mm	5mm	7mm	7mm
振幅調節	×	×	シフトキー	タッチパネル式液晶
最大送り量	4mm	4mm	5mm	5mm
送り量調節	×	×	シフトキー	タッチパネル式液晶
針穴系通し形式	らくらく系通し	らくらく系通し	○(ワンタッチらくらく系通し)	○(スーパー系通し)
系調子形式	標準	標準	標準	自動
自動系切り	×	×	×	○
自動止め/返し縫い	×	×	×	○
簡単下系巻き	×	×	○	○
下系クイック	○	○	○	○
押え圧調節	×	×	×	○
自動押え圧補正	×	×	×	×
送り歯枚数	6枚	6枚	7枚	7枚
押さえ固定ピン	○	○	○	○
縫い目設定記憶	×	×	×	○
横送り	×	×	×	○
ドロップフィード	×	×	○	○
ニーリフター	×	×	×	○
マイイラスト	×	×	×	○
針上下キー	×	×	○	○
針停止位置	上停止	上停止	上下切替可能	上下切替可能
天びんシャッター	○	○	○	○
ライト	高輝度LEDライト:1個	高輝度LEDライト:1個	高輝度LEDライト:1個	白色LEDライト:3個
コードリール	×	×	○	○
エラー及びメッセージ表示	○(押え下げ忘れ防止音)	○(押え下げ忘れ防止音)	○(液晶画面表示)	○(液晶画面表示)
ワイドテーブル	×	×	別売りオプション	○
フリーアーム	○	○	○	○
フットコントローラー	別売りオプション	別売りオプション	別売りオプション	○(コードリール式)
ケース	ダストカバー	ハードケース	ハードケース	ハードケース
材質	ABS樹脂、フレームアルミダイキャスト	ABS樹脂、フレームアルミダイキャスト	ABS樹脂	ABS樹脂、フレームアルミダイキャスト
取扱説明DVD	○(レシピ付き)	○(レシピ付き)	○(レシピ付き)	○
サイドカッター対応	別売りオプション(F055)	別売りオプション(F055)	別売りオプション(F054)	別売りオプション(F054)
付属押え	ジグザグ押え BH押さえ 裁ち目かがり押さえ まつり縫い押さえ	ジグザグ押え BH押さえ 裁ち目かがり押さえ まつり縫い押さえ 片押え(着脱式)	ジグザグ押さえ BH押え 裁ち目かがり押え まつりぬい押さえ 片押え	ジグザグ押え BH押さえ 裁ち目かがり押さえ 片押さえ まつり縫い押さえ 模様縫い押え ボタン付け押え ステッチガイド押さえ 調節付片押え スムーズフット アップリケ押え ピーシング押え サイドカッター押え ウォーキングフット キルト押え
付属品	電源コード リッパー 糸こま押さえ(大・中) 針詰め(11、14、16) ポピン(3) ミシンブラシ ダストカバー ネジ回し	電源コード リッパー 糸こま押さえ(大・中) 針詰め(11、14、16) ポピン(3) ミシンブラシ ハードケース ネジ回し	ネジ回し リッパー 糸こま押さえ(大・中) 鳩目穴パンチ 糸(シャッペ#60、白) 針(#11,14x2, #16x1) ポピン(4) ミシンブラシ 付属品バッグ	リッパー 糸こま押さえ(大、中、小) ポピン(4個) 針詰(HAx1) ドライバー 針板ドライバー ミシンブラシ はさみ キルター 糸こまネット はとめ穴パンチ シャッペスパン(普通地用ミシン糸) 付属品トレイ 付属品バッグ フットコントローラー(モデルS) ワイドテーブル 2本針 サンフェロン 布地(ブロード) マイイラストシート ニーリフター 補助糸立て棒